

FICHA TÉCNICA DE NUESTRA POLIREJILLA



Ideal para pisos permeables y firmes

GRAVA

	ESPECIFICACIONES
	Polirejilla
Ancho	17 cm
Largo	25 cm
Alto	3.8 cm
Área	0.04
Piezas por m2	25 pz / m2
Capacidad de carga	42 tons
Vida útil	20 años
Material	PP Reciclado
Color	Negro
Resistencia a la compresión	420 Kg / cm2
Rango de temperatura	-25 a 80 °C
Capacidad de grava	0.021 m3
Capacidad de tierra	0.035 m3
Empaque (Tarima)	30 m2
Peso tarima	95 Kg
Medidas tarima	112cm ancho x 112cm largo x 95cm alto
Velocidad de armado	60 m2 / hr con una persona
Resistencia química	Alcohol, ácidos, agua, gasolinas y aceites
Ecología	Permite el paso de la lluvia (permeable)
	Hecho con material reciclado

BENEFICIOS

- Evita charcos
- Alta permeabilidad, recupera los mantos acuíferos
- Fácil de cortar (segueta, sierra eléctrica)
- Rápido de instalar
- Se pueden igualar colores sobre pedido
- Hechas de materiales reciclados (reduce la contaminación)
- Se puede instalar en inclinaciones de hasta del 6%
- Libre de mantenimiento.